


PLANTAS DE EMERGENCIA

MODELO: PS50CL6



POWER SENTINAL



50 kVA/40 kW
Potenciado por CUMMINS



El fabricante se reserva el derecho de realizar cambios en el modelo, especificaciones técnicas, color, equipamiento y accesorios sin previo aviso.



GENERADOR A DIESEL 220/127V-60 Hz

Modelo		PS50CL6	
Potencia FP. 0.8	Standby	KVA	55
		KW	44
	Prime	KVA	50
		KW	40



POWER SENTINAL



DATOS DEL MOTOR

MARCA	CUMMIS	
Modelo	4BT3.9-G2	
Enfriamiento	Ciclo de enfriamiento forzado por agua	
Cilindros	4	
Velocidad del motor	RPM	1800
Diametro y carrera	mm X mm	102 X 120
Relacion de compresion	18.0:1	
Gobernador	Electrónico	
Capacidad del tanque de combustible	l	93.6
Volumen del cilindro	l	3.9
Consumo de combustible (carga al 110%) Stand by	l/h	11.7
Consumo de combustible (carga al 100%) Prime	l/h	10.7
Consumo de combustible (carga al 75%) Prime	l/h	8.4
Consumo de combustible (carga al 50%) Prime	l/h	6.2
Capacidad de aceite	l	10.9
Admision de aire del motor	m ³ /min	9
Flujo de gases de escape Prime	m ³ /min	21.42

DATOS DEL ALTERNADOR

MARCA	LEROY SOMER	
Modelo	TAL-A42-F	
Potencia de salida	KW	41.2
Clasificación I P	IP 23	
Regulacion de voltaje	V	7.9
Altitud	1000	
Limite de velocidad	2250	
Sistema de excitación	SHUNT	
Regulación de tensión	Electrónico ±5%	
Distorsión armónica total (THD) sin carga	< 3.5 %	
Distorsión armónica total (THD) en carga lineal	< 5 %	
Forma de onda NEMA= TIF	< 50 %	
Forma de onda I.E.C. = THF	< 2 %	



POWER SENTINAL



CONTACTO:



55 1560 7820



Moctezuma 468,
Churubusco Tepeyac, GAM
07730, Ciudad de México



powergreen.com.mx

DATOS DEL CONTROL

DEESEA DSE 7320 MKII

Voltaje de Red (L-N ; L-L)

Puertos de comunicación RS-485 y RS232

Nivel de Combustible

Indicación de alarma LCD

Control de transferencia de carga automática

Monitoreo de potencia y corriente del generador (kW, kvar, KVA, pf)

Alarmas de sobrecarga y potencia inversa de kW y kvar

Protección contra sobrecorriente

Protección de desbalanceo de carga

Protección independiente de falla a tierra

Presión de aceite y temperatura (PSI y °C)

Tarjeta de Comunicación DSE 890 (Opcional)

DIMENSIONES Y PESO

TIPO	DIMENSION mm (LxWxH)	PESO (kg)
ABIERTO	1700*700*1100	800
CON CASETA	2400*950*1430	1230

