CELDA de aislamiento sólido



Modelo: XTGN25 Voltaje: Hasta 27 kV













Distribuidor Exclusivo en México — PowerGreen







Pag. Presentación Corporativa

- 3..... Acerca de XTRAN
 - Historia, misión y visión de la marca
 - Breve reseña sobre la evolución tecnológica
- Tecnología y Certificaciones
 - Descripción de la tecnología exclusiva que respalda el producto
- 6...... Certificaciones internacionales y normativas cumplidas
 - Clientes y Proyectos Globales
- 7...... Mapa o listado de clientes en todo el mundo
 - Casos de éxito destacados

8..... ALIANZA CON POWERGREEN

9..... Descripción del Producto

- Celda de Aislamiento Sólido Modelo XTGN25
- Introducción general al producto
- Características técnicas (voltaje, dimensiones, materiales, etc.)
- Innovación y Ventajas Técnicas
 - Explicación de la tecnología de aislamiento sólido
 - Beneficios frente a otras soluciones en el mercado (seguridad, durabilidad, rendimiento)

13...... Aplicaciones y Beneficios

- Áreas de Aplicación
- Sectores industriales, comerciales y residenciales
- Ejemplos de uso en instalaciones eléctricas de alta tensión
- Beneficios Clave
- Mayor confiabilidad y eficiencia
- Reducción de riesgos y mantenimiento optimizado
- Ahorro en costos a largo plazo

15...... Soporte y Servicio Técnico

- Descripción del servicio postventa y asesoría técnica
- Garantías, mantenimiento preventivo y soporte exclusivo de Powergreen

15...... Contacto y Distribución

- Información de contacto de Powergreen (teléfono, correo, sitio web)
- Redes sociales y código QR para acceso rápido a la plataforma de soporte o catálogo digital





Acerca de XTRAN

Enoch es una empresa matriz con un portafolio diversificado de marcas, incluyendo XTRAN.

Dentro de este grupo:

- XTRAN es una marca operada específicamente por Wenzhou Xtran Tech. Co., Ltd., una subsidiaria de Enoch.
- Enoch brinda supervisión estratégica y soporte, mientras que XTRAN opera de manera independiente dentro de su segmento de mercado.

Esta autonomía permite a XTRAN adaptarse rápidamente a las tendencias del mercado y necesidades de los clientes, sin perder su identidad de marca ni su competitividad.



Estructura Corporativa

- Enoch: Empresa matriz, responsable de la dirección estratégica y soporte empresarial.
- Wenzhou Xtran Tech. Co., Ltd.: Subsidiaria enfocada en comercio internacional y soporte técnico.
- XTRAN: Marca especializada en soluciones de energía y conectividad.





Línea del Tiempo

Fundación de Enoch

- Primera fábrica en la provincia de Zhejiang especializada en la investigación y producción de conectores de cable bajo estándares ANSI.
- Expansión internacional con exportaciones a Europa, América, el sudeste asiático y América del Sur.

Crecimiento y diversificación

• Creación de una filial para la producción de equipos de distribución de energía, incluyendo:

Cuadros de control de alta y baja tensión Subestaciones

Expansión y cambio de sede

- Traslado de la base de producción a la zona industrial de Chishou, en Songyang, Lishui.
- Cambio de nombre a Zhejiang Enoch Electric Co., Ltd.
- Laboratorio de pruebas

Creación de Wenzhou Xtran Tech. Co., Ltd.

- Separación de los departamentos de comercio internacional y servicio técnico.
- Enfoque en ventas y soporte técnico en mercados extranjeros.







Tecnología y Certificaciones

DISEÑO ESTANDARIZADO Y CALIDAD CERTIFICADA

El proceso de diseño sigue altos estándares internacionales para garantizar seguridad, eficiencia y cumplimiento normativo. Cada cuadro de distribución de alta y baja tensión es diseñado con plantillas establecidas y componentes modulares bajo normas IEC 61439 e IEC 60265.





Materiales de calidad:

Cobre, aluminio y aislantes certificados bajo normativas ASTM e IEC, con trazabilidad garantizada.



Fabricación de precisión:

Ensamblaje, pruebas, apoyo en tecnología robótica y controles de calidad rigurosos para asegurar el máximo rendimiento.



Documentación y certificación:

Hojas de datos y certificaciones que validan el cumplimiento de cada especificación.



Gestión técnica avanzada:

Sistema de control documental y auditorías internas para mantener información técnica actualizada y confiable.

Con este enfoque, aseguramos productos confiables, eficientes y alineados con las normativas globales.



Cumplimos con los más altos estándares de calidad y seguridad

Cada uno de los productos es diseñado con base en estrictas normativas nacionales e internacionales, asegurando su óptimo desempeño, seguridad y cumplimiento regulatorio.

Normas Eléctricas Clave



• IEC 61439

Ensambles de distribución de baja tensión



• IEC 60265

Interruptores de alta tensión



• **IEEE C37**

Cuadros de distribución e interruptores de carga



• IEC 60076

Transformadores de potencia

Normas de Gestión y Calidade



ISO 9001

Gestión de calidad





Seguridad y salud en el trabajo



So 14001

Gestión ambiental

Gracias a estas certificaciones, garantizamos productos confiables y eficientes para cualquier entorno eléctrico.



Clientes y Proyectos Globales

- Industrial Components VSA
- - Astica Co.,Ltd Thailand
- Nawi Khalid Adris Trading CO., LTD 💡 Afghanistan
 - PT. Bina Control Power | Indonesia
 - Cong TY TNHH SanLife Vietnam ♀ Vietnam
 - Hiteco ♥ Vietnam
 - Raju International P Bengal
 - Metalades S.A.

 Colombia
 - Gotze Paraguay
 - Pro Neft-Invest LTD ♀ Ukraine
 - Venkat Switchgears ♀ India
 - Narojnikh Anna V Uzbekistan
- S.C.General Electro Construct S.R.L.-Pitesti 👂 Roumania
 - PT. Bukaka Teknik Utama | Indonesia
 - Nepean Power PTY LTD ? Australia
 - PowerGreen () México



Gotze

Nawi Khalid Adris Tradina-Co., Itd







Alianza Estratégica

Desde 2020, Powergreen y Xtran han construido una sólida relación comercial, consolidando una alianza estratégica basada en innovación y excelencia. Como distribuidor exclusivo de Xtran en México, Powergreen lidera el mercado con soluciones avanzadas en celdas de aislamiento sólido y en gas, ofreciendo diseños únicos y vanguardistas.

Esta colaboración va más allá de la distribución: el equipo de Powergreen está certificado y capacitado por Xtran para la instalación y mantenimiento de sus celdas en México, asegurando un servicio especializado, confiable y alineado con los más altos estándares internacionales.

Juntos, seguimos transformando el sector con tecnología de punta y un compromiso inquebrantable con la innovación.





• Características Técnicas:

| No. | Características | | | GTXGN-12C/630 | GTXGN-12V/63 | GTXGN-12G/630 | |
|-----|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|--------------------|---------------|--|
| 1 | Tensión nominal | | Kv | | 12 | | |
| 2 | Corriente nominal | | Α | 630 | 630 | 630 | |
| 3 | Frecuencia nominal | | Hz | | 50/60 | | |
| 4 | Corriente nominal de cortocircuito | | kA | 50 | 50 | / | |
| 5 | Corriente asignada de corte en cortocircuito | | kA | 20/25 | 20/25 | / | |
| 6 | Corriente nominal de corta duración | | kA | 20 | 20 | | |
| 7 | Corriente nominal de pico soportada | | kA | 50 | 50 | / | |
| 8 | Corriente nominal de transferencia | | Α | / | / | / | |
| 9 | Secuencia de funcionamiento nominal | | kV | O-0,3s-CO-180s- CO | O-0,3s-CO-180s- CO | / | |
| | Frecuencia nominal tensión soportada | Entre fases, a tierra | kV | 42/1min | | | |
| 10 | | A través de la distancia de aislamiento | kV | 48/1min | | | |
| | | Circuito auxiliar y de control | kV | 2/1min | | | |
| 11 | Impulso de rayo nominal tensión soportada | Entre fases, a tierra | kV | 85 | | | |
| | | A través de la distancia de aislamiento | kV | 95 | | | |
| 12 | Mecanismo Resistencia | | | 2000 | 2000 | 2000 | |
| 13 | Resistencia del circuito principal | | Veces | ≦200 | ≦200 | ≦150 | |
| 14 | Clase de protección: depósito de gas / armario | | μΩ | IP65/IP4X | | | |
| 15 | Descarga parcial | | | 12kV≦20PC | | | |
| 16 | Normas | | Рс | IEC62271-100/105/200, IEC60265-1, IEEE/ANSI 386 | | | |

| No. | Características | | | GTXGN-12C/630 | GTXGN-12V/63 | GTXGN-12G/630 | |
|-----|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|--------------------|---------------|--|
| 1 | Tensión nominal | | Kv | | 24 | | |
| 2 | Corriente nominal | | Α | 600/200 | 600/200 | 200 | |
| 3 | Frecuencia nominal | | Hz | | 50/60 | | |
| 4 | Corriente nominal de cortocircuito | | kA | 50 | 50 | / | |
| 5 | Corriente asignada de corte en cortocircuito | | kA | 20/25 | 20/25 | / | |
| 6 | Corriente nominal de corta duración | | kA | 20 | 20 | / | |
| 7 | Corriente nominal de pico soportada | | kA | 50 | 50 | / | |
| 8 | Corriente nominal de transferencia | | Α | / | / | / | |
| 9 | Secuencia de funcionamiento nominal | | kV | O-0,3s-CO-180s- CO | O-0,3s-CO-180s- CO | | |
| 10 | Frecuencia nominal tensión soportada | Entre fases, a tierra | kV | 50/1min | | | |
| | | A través de la distancia de aislamiento | kV | 64/1min | | | |
| | | Circuito auxiliar y de control | kV | 2/1min | | | |
| 11 | Impulso de rayo nominal tensión soportada | Entre fases, a tierra | kV | 95 | | | |
| | | A través de la distancia de aislamiento | kV | 115 | | | |
| 12 | Mecanismo Resistencia | | Veces | 5000 | 10000 | 5000 | |
| 13 | Resistencia del circuito principal | | μΩ | ≦200 | ≦200 | ≦150 | |
| 14 | Clase de protección: depósito de gas / armario | | | IP65/IP4X | | | |
| 15 | Descarga parcial | | | 24kV≦20PC | | | |
| 16 | Normas | | Рс | IEC62271-100/105/200, IEC60265-1, IEEE/ANSI 386 | | | |



Módulos disponibles

- C Modelo de interruptor de carga
- Modelo de conexión de la barra colectora principal
- De Modelo de conexión de barras principales con interruptor de puesta a tierra
- V Modelo de disyuntor de vacío
- M Modelo de transformador de tensión

Estado de funcionamiento

Condiciones normales de funcionamiento Por lo general, el XTGTXGN-12(24)/630 SIS de uso en interiores, se aplica con las normas IEEE/ANSI 386.

Temperatura ambiente

- Temperatura máxima: +40 °C
- La más alta. Temperatura media durante 24 horas: +35 °C
- Temperatura mínima: -40 °C

Humedad

- Medición en 24 horas de la humedad relativa media máxima: 95%.
- Medición mensual de la humedad relativa media máxima: 90%.
- La altitud máxima para la instalación sin reducir la presión del gas es de 1500 metros sobre el nivel del mar. Cuando la altitud de instalación supere los 2500 metros, póngase en contacto con el ingeniero de ventas.





• Innovación y Ventajas: (Texto Pendiente)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim.

Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum.





Aplicaciones y Beneficios de las Celdas de Aislamiento Sólido

Aplicaciones

Las celdas de aislamiento sólido son una solución avanzada en distribución eléctrica y se utilizan en:



Subestaciones eléctricas compactas

Ideales para entornos urbanos y espacios reducidos.



• Infraestructura industrial y comercial

Garantizan una distribución confiable de energía.



Centros de datos y hospitales

Seguridad y continuidad operativa sin interrupciones.



Redes de distribución eléctrica

Mayor eficiencia en la gestión del suministro.



• Energías Renovables

Integración eficiente en parques solares y eólicos.



Aplicaciones y Beneficios de las Celdas de Aislamiento Sólido

Beneficios



• Mayor Seguridad Eliminan el riesgo de fugas de gas y reducen la exposición a fallas eléctricas.

Bajo

Mantenimiento

Larga vida útil v

Larga vida útil y mínima necesidad de intervenciones.







• Diseño Compacto

Optimización del espacio sin comprometer la eficiencia.

Sostenibilidad

Alternativa ecológica al SF6, reduciendo el impacto ambiental.





Alta Confiabilidad

Diseñadas para soportar condiciones extremas y garantizar un suministro continuo.



Soporte y Servicio Técnico

• Explica el compromiso de Powergreen con el cliente, destacando la asistencia técnica especializada, programas de mantenimiento y la garantía extendida que respalda la inversión.

Texto Simulado.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim.

Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum.

Contacto y Distribución

- Moctezuma 468, Churubusco Tepeyac, Gustavo A. Madero, 07730, Ciudad de México
- 55 1560 7820
- powergreen.com.mx





LIDERANDO LA INNOVACIÓN EN MÉXICO

En Powergreen, nos enorgullece ser el distribuidor exclusivo de XTRAN en México, llevando al mercado soluciones tecnológicas de vanguardia en celdas de aislamiento sólido y en gas. Nuestro equipo está certificado y capacitado por XTRAN para ofrecer instalación, mantenimiento y soporte especializado, asegurando el máximo desempeño y calidad en cada proyecto.

Gracias por confiar en la tecnología XTRAN y en la experiencia de Powergreen. Juntos, seguimos innovando para construir un futuro energético más seguro, eficiente y sostenible.

Contáctanos hoy mismo para conocer más sobre nuestras soluciones y cómo podemos potenciar tu infraestructura eléctrica.

© 2025 XTRAN & POWERGREEN. Todos los derechos reservados. Este documento y su contenido son propiedad de Powergreen y XTRAN. Queda prohibida su reproducción, distribución o modificación sin autorización previa. Las especificaciones y características pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso, de acuerdo con las normativas vigentes.